

## 打点管理カウンター ガーディアン

生産性向上装置  
Productivity Improvement Machine

## 特長




- 次の3通りから計測方法を選択できます。
  - ・磁気センサー + ガン加圧
  - ・磁気センサー又は、LSのみ
  - ・OK信号 + ガン加圧
- 製品打点、生産数、箱数、総打点数に加え、チップ交換数、破壊検査数、不良数、不良率の表示が可能。



シングルカウンタ



ダブルカウンタ



トリプルカウンタ

- 字光式パネルによる視認性向上。
- ブザー（音量変更、音の種別が複数登録済）
- 高性能コンパクト設計
- ナット欠品検出装置と連動が可能



- オートシャッターと連動動作が可能



- センサー異常の監視



- 電源 AC85 = 264V 対応!!
- 停電時においても設定値・カウンタ値を記憶
- オプションにて、英語・中国語表示も可能。

※上記性能は、フル装備の場合を表示しております。

## 仕様

タイプ	FSC-01-1P (1プリセット)	FSC-01-2P (2プリセット)	FSC-01-Full (フル※)
外形寸法 (mm)	W	210	
	D	180	
	H	95	
重量 (Kg)	2.1		
電源	AC85 ~ 264V 50 / 60Hz 使用ヒューズ 3A (サイズ 6.4 × 30mm) I / O 用電源出力: DC24V ± 10% 0.3A		
表示部	140 × 32 ドットの蛍光表示管。 漢字 2 行表示、半角文字 2 行 ~ 4 行表示が可能。		
制御用電源	端子台 1: DC24V 端子台 2: AC85 ~ 264V		
その他	電源コード (長さ 2m) 10P 端子台 WX4B-10C1-H1 取付金具		

※フル: ユーザーパラメータ 7 種類、システムパラメータ 18 種類の機能変更が可能。